

MARCHIATURA CE AVVOLGIBILE A-55



La **Rollsh srl** con sede legale in via cristo n° 12/1, 44011 argenta (FE) Italia,

dichiara:


che l'avvolgibile **A-55 realizzato in PVC con poliuretano espanso** è conforme alla norma UNI EN 13659:2004 Chiusure Oscuranti – “Requisiti prestazionali compresa la sicurezza” e che tali prodotti sono da utilizzare unicamente per la realizzazione di tapparelle avvolgibili per uso civile e/o commerciale.

Requisiti secondo norma UNI EN 13659:2004 di resistenza al vento


CLASSI	0	1	2	3	4	5	6
Prova nominale p in Pascal (N/m ²)	≤ 50	50	70	100	170	270	400
Prova di sicurezza 1,5 p (N/m ²)	≤ 75	75	100	150	250	400	600

PROFILI GUIDE

27x17 per sostituzione
in alluminio estruso



30x19 per nuovo
in alluminio estruso



22x19 per nuovo
in ferro zincato



Risultati ottenuti dalla prova di tenuta al vento secondo norma UNI EN 1932:2002 per carico di sicurezza

PROFILO GUIDA	Larghezza avvolgibile (in mm)							
	2500	2200	2000	1800	1600	1400	1200	1000
27x17 s	0	1	2	2	3	5	6	6
30x19 n	0	1	2	2	3	5	6	6
22x19	0	0	1	1	3	3	5	6